

高速バンドソー NAB-250 ハーデス

特 長

LA カルビ(骨付きカルビ)の生産に最適

15 mmまでの厚みなら最速 80 枚分の処理速度で高速スライスが可能

驚異の歩留、チャッキング残肉 15 mm

2 段階のチャッキングでブレなく固定し、原料の長さとともにコントロール。最後は当て板に押し当てて切断することでチャッキング残肉 15 mmまで縮小。原材料の長さを自動で把握し、厚み設定に対してもっとも無駄のない初回の切断位置を自動で算出します。

鱗列排出を可能にすることで受取工程をスムーズに

独自のコンベア制御により、鱗列排出が可能。スライスと受取、2 人で行っていた作業も 1 人で処理が可能。

刃物の張り具合を自動調整、付加検出機能も搭載

刃物の張り具合はエアージンダーによる自動制御。負荷検出機能で刃物の劣化や原料の状態により最適な運転速度に変更。

徹底的に安全に配慮した設計

- ・機械の指導は両手押しスイッチ
- ・一定時間運転しない場合は、刃物は自動帝に停止
- ・停止時はカバーにより刃物が露出しない
- ・刃物が外れた場合は運転を自動停止、万が一の場合にも飛び出しを停止する安全設計
- ・刃物回転時や停止後の慣性運転時に扉をロック



本体仕様

機械寸法	幅 1,887×奥行 1,265×高 1,665 mm
機械重量	約 600 kg
使用電源	三相 200V 50/60Hz 20A 以上
モータ容量	刃物軸：1.5kw1 基
	送り用：0.1kw (AC サーボ) 1 基 タンク用：0.75KW1 基 コンベヤ用：0.09kw1 基
定格消費電力	0.24kw(50/0Hz 無負荷)
スライス能力	5.0～15.0 mm：最大 80 枚/分
	15.1～25.0 mm：最大 70 枚/分 25.1～35.0 mm：最大 60 枚/分 35.1～60.0 mm：最大 50 枚/分
スライス可能寸法	幅 250×長 300×高 100 mm
最大積載重量	10 kg
刃物サイズ	幅 16 mm長さ 2747 mm
スライス適切温度	-20℃～-25℃ ※肉厚、肉質、形状により若干異なります。
エア圧・使用料	0.5MPa 19.8L/min チューブ外形φ10 mm