

ポセイドンⅡ

チョップカッター BOON-360SPII



▷▷ 特 長 ◁◁

歩留まり向上（残肉厚み：最小 17mm）
肉ホルダーの改良により残肉最小 17mmを実現。

簡単操作のカラー液晶タッチパネル
見やすく操作しやすいカラー液晶パネルで、厚み設定からスライス速度、後端位置決めまで設定が思いのまま。記憶メモリ、各種チェックモードを内蔵。

生産性向上
最高速 420 枚/分の高速運転が可能。 ※厚み 3mm まで

スライス厚みは 0.1mm 制御
薄切りから厚切りまで 0.1mm 刻みに制御。設定通りの正確な厚みにスライス。

自動押え機能（原木を確実にチャッキング）
チャッキング時に肉を抑えることで原木先端の浮き上がりを防止し、がっちりホールド。最後まで安定した厚み制度を実現し、つかみ直しの手間を解消。

ツメ部ラクラク清掃
工具なしで押し板を外すことができ、つめの清掃がしやすく。

その他
▪ 安心・安全重視
▪ 当て板装置付

本体仕様

機械寸法	幅 2,012×奥行 1,093×高 1,451 mm
機械重量	約 765 kg
使用電源	三相 200V 50/60Hz 30A 以上
モータ容量	刃物用：3.7kw 送り用：1.5kw
スライス能力	最大 420 枚/分
スライス厚み	(0)～3.0 mm 420 枚/分 (0)～3.5 mm 400 枚/分 (0)～4.0 mm 380 枚/分 (0)～4.5 mm 365 枚/分 (0)～5.0 mm 345 枚/分 (0)～6.0 mm 330 枚/分 (0)～7.0 mm 310 枚/分 (0)～8.0 mm 300 枚/分 (0)～15.0 mm 240 枚/分 (0)～30.0 mm 160 枚/分
スライス可能寸法	幅 360×高 200×長 700 mm 頭出し機能使用時：長 600 mm
スライス適切温度	-5℃～-2℃ ※肉厚、肉質、形状により若干異なります。